



2) 製品仕様

品 名	スポットガード バルコニー端部用105・120・2×4		
品 番	FSK3105	FSK3120	FSK3240
形 状			
寸法(W×H×D)(mm)	310×200×100	325×200×100	314×200×100
対応笠木幅(A)(mm)	108	123	112
標準価格(税抜)	17,500円/梱		
梱 包	20枚/梱		
材 質	ポリエチレン		

※スポットガードはバルコニー出入隅用、配管用もご用意しています。詳しくは最新の総合カタログ、設計施工資料集をご参照ください。

品 名	スポットルート
品 番	FTN1000
形 状	
寸 法 (mm)	137×90×40
標準価格(税抜)	2,100円/セット
梱 包	2個(左右各1個)/セット
材質・塗装	塗装高耐食GLめっき銅板+EPDM

3) 2 スポットルート 施工手順

手順 1

入隅役物の取り付け

- ▶入隅役物を施工する前に、外と手すり壁の取り合いが、防水紙、スポットガード、防水テープ等で十分に防水されていることを確認する。
- ▶入隅役物(ドライジョイント工法用銅板入隅材、入隅50など)を取り付ける。

図1 入隅役物の取り付け



▲入隅役物を取り付ける


手順 3

外壁側モエンの施工

- ▶スポットルートの止水材を5mmに圧縮するようにモエンを取り付ける。

※モエン切断小口面にモエンシーラーを塗布する。(2回塗り)

図3 外壁側モエンの施工



▲外壁側モエンを施工する


手順 4

手すり側モエンの施工

- ▶笠木の納まりに合わせてモエンを取り付ける。

- ▶入隅役物が入隅50の場合、外壁側モエンと手すり側モエンの取り合いはシーリング納めとする。

図5 手すり側モエンの施工



▲手すり側モエンを施工する

手順 2

スポットルートの取り付け

- ▶両面防水テープを用い、防水層に穴を開けないように注意しながらスポットルートを外壁側と手すり側に取り付ける。取り付けの際、スポットルートに干渉する止水材を切り取る。

※スポットルートが受けた雨水が入隅役物に導かれることを確認する。




図2 スポットルートの取り付け



▲スポットルートを取り付ける



スポットルートの止水材は、5mmに圧縮することで水密性能を発揮します。以下のふたつのことを確認してください。

- ・モエン裏面とスポットルートの隙間が5mmになっていること
- ・モエン小口とスポットルートの隙間が3～5mmになっていること




図4 通気金具工法の場合の縦断面図

手順 5

笠木の取り付け

- ▶外壁側モエンと笠木の取り合いにシーリングを施工する。



▲外壁側モエンと笠木の取り合いにシーリングを施工する