

屋根に 要求される 構造など	部位	認定番号	取得した構造方法または 建築材料の名称	屋根下地材	T型 ジョイナー	もやピッチ	屋根葺材			
				製品名			粘土瓦 ^{※1} プレス セメント瓦	化粧 スレート	金属板	金属板 (有機系 断熱材付)
30 分 耐 火 構 造	屋根	FP030RF-1058	ステンレス鋼板・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根	ふくごうくん	不要	2,000 mm 以下				
		FP030RF-1660	めっき鋼板・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根				×	×	○ ^{※2}	×
		FP030RF-1661	伸銅品・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根							
		FP030RF-1662	チタン展伸材・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根							
		FP030RF-1666	合成樹脂系断熱材裏張／ めっき鋼板・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根							
		FP030RF-1667	合成樹脂系断熱材裏張／ ステンレス鋼板・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根				×	×	×	○ ^{※2}
		FP030RF-1668	合成樹脂系断熱材裏張／ 伸銅品・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根							
		FP030RF-1669	合成樹脂系断熱材裏張／ チタン展伸材・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根							
		FP030RF-1670	アルミニウム板・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根				×	×	○ ^{※2}	×
		FP030RF-1672	合成樹脂系断熱材裏張／ アルミニウム板・硬質木片セメント板・ ロックウール吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根				×	×	×	○ ^{※2}
		FP030RF-1997 (2)	葺材[アルミニウム合金板製、 めっき鋼板製、ステンレス鋼板製、 銅合金板製又はチタン板製]・ 硬質木片セメント板・吸音板表張／ 軽量鉄骨下地屋根			構造安全 性が確か められた 寸法	×	×	○ ^{※5}	○ ^{※5}