

耐火構造認定番号による区分一覧表

屋根に 要求される 構造など	部位	認定番号	取得した構造方法または 建築材料の名称	屋根下地材	T型 ジョイナー	もやピッチ	屋根葺材			
				製品名			粘土瓦 ※1 プレス セメント瓦	化粧 スレート	金属板	金属板 (有機系) (断熱材付)
30分耐火構造	屋根	FP030RF-1834-2(1)	住宅屋根用化粧スレート・ 硬質木片セメント板表張／ 軽量鉄骨下地屋根	センチュリー 耐火野地板 まげのじくん	不要	2,000 mm 以下	×	○	×	×
		FP030RF-1763-2(1)	葺材[ステンレス銅板製、銅板製、 銅合金板製又はチタン板製]・ 硬質木片セメント板表張／ 軽量鉄骨下地屋根				×	×	○ ^{※3}	×
		FP030RF-1763-2(2)	裏打材[合成樹脂系又は無機質系]裏張・ 葺材[ステンレス銅板製、銅板製、 銅合金板製又はチタン板製]・ 硬質木片セメント板表張／ 軽量鉄骨下地屋根				×	×	×	○ ^{※3}
		FP030RF-1997(1)	葺材[アルミニウム合金板製、 めっき銅板製、ステンレス銅板製、 銅合金板製又はチタン板製]・ 硬質木片セメント板表張／ 軽量鉄骨下地屋根			×	×	○ ^{※5}	○ ^{※5}	
		FP030RF-0099-2	葺材[かわら製、スレート製、 めっき銅板製、ステンレス銅板製、 アルミニウム合金板製、銅板製又は チタン板製]・硬質木片セメント板・ フェノールフォーム板／軽量鉄骨造屋根	だんねつくん	不要	2,000 mm 以下	○	○	○ ^{※3}	○ ^{※3、※4}
		FP030RF-1779-1(2)	裏打材[無機質系又は合成樹脂系]裏張・ 葺材[ステンレス銅板製、めっき銅板製、 銅合金板製又はチタン板製]・ 硬質木片セメント板・ フェノールフォーム板表張／ 軽量鉄骨下地屋根	だんねつくん (フェノールフォーム 厚み12mm)	不要	2,000 mm 以下	×	×	×	○ ^{※3}
		FP030RF-1751-1(2)	裏打材[無機質系又は合成樹脂系]裏張・ 葺材[ステンレス銅板製、めっき銅板製、 銅合金板製又はチタン板製]・ 硬質木片セメント板・ フェノールフォーム保温板表張／ 軽量鉄骨下地屋根	だんねつくん (フェノールフォーム 厚み25mm)			×	×	○ ^{※3}	○ ^{※3}
		FP030RF-1984	葺材[めっき銅板製、ステンレス銅板製、 銅板製又はチタン板製]・ 硬質木片セメント板・ フェノールフォーム保温板／ 軽量鉄骨下地屋根			構造安全 性が確か められた 寸法	×	×	○ ^{※3}	○ ^{※3}

※1 和瓦、S瓦

※2 平葺、たて平葺、瓦棒葺、段葺、横葺、金属瓦葺、平滑葺

※3 平葺、たて平葺、瓦棒葺、段葺、横葺、金属瓦葺、平滑葺、折板葺

※4 対象はだんねつくんのフェノールフォーム厚み25mm以上

※5 横葺、縦葺、瓦棒葺、たて平葺、平滑葺、金属瓦葺、折板葺