

#### だんねつくん フェノールフォームの留意事項

- ・フェノールフォーム面に水蒸気が多量に発生するような環境などでの使用は避けてください。
- ・フェノールフォームは、常時高温（100℃以上）で使用した場合は、熱伝導率などの物性の低下をきたします。
- ・フェノールフォームの粉塵には健康上の有害性は認められていませんが、目に入った場合はこすらないで流水で洗浄してください。  
また、吸引した場合は、うがいなどを行い粉塵を洗い出してください。
- ・フェノールフォームは炎をあてると炭化する性質があります。輸送・保管・施工にあたっては、火気にご注意ください。  
特にフェノールフォームの切断などで生じた粉塵には火が移りやすくなりますので、ご注意ください（基材の酸素指数：28以上）
- ・各製品は紫外線により変色する恐れがありますので、室内側の使用であってもフォーム部分および不織布面が露出する使用は避けてください。  
保管中や施工中も含め、養生するなど配慮してください。なお、変色による著しい性能低下は認められていません。

⑤ 留意事項は、通常の取り扱いを対象にしたものです。特殊な取り扱いをされる場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用ください。  
また記載内容は現時点の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。


## ■球面施工法

### ◆鉄骨下地

- たるきの最大ピッチは606 mmとしてください。どの位置でも野地板のジョイントができるように、たるきの幅は少なくとも75 mm以上必要です。

### ◆耐火野地板の施工

- 耐火野地板の施工はあらかじめ450×1,820 mmのサイズにカットしてください。
- 耐火野地板の施工はよこばりとし、現場採寸にて短手端部を台形にカットした後、φ4 mmのリーマ付きドリルねじを使用してたるきに留め付けてください。  
ねじピッチは@225 mm以下としてください。  
（その場合、耐火野地板のロス率は約30%程度見込んでおく必要があります。）



## ■耐火野地板無塗装品の塗装

- 30分耐火構造が必要な場合は、対象の認定番号別添をご確認ください。
- 耐火野地板無塗装品の塗装については、下記の塗料メーカーへお問い合わせください。

推奨塗料メーカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大日本塗料株式会社 塗料相談室 お問い合わせ先 (0120-98-1716)</li> <li>・日本ペイント株式会社 営業センター お問い合わせ先 (03-5479-3614)</li> </ul>
----------	--