

# ニチハ耐力面材『あんしん』

大壁仕様  
壁倍率2.5

認定番号	面材くぎ	くぎ間隔	縁端距離	柱、横架材	間柱	継手間柱	壁倍率
FRM-0233	N50	外周125以下 中通200以下	15 程度	105×105 以上	30×60 以上	45×60 以上	2.5


## 『あんしん』の留め付け

- 『あんしん』の表面（くぎ打ち線印字面）を屋外に向けて使用します。取り付けには、**N50 を使い、外周部 @125mm 以下、中通り部 @200mm 以下**で、柱、土台、梁、間柱等に打ち付けてください。
- くぎの縁端距離（『あんしん』端部からのくぎ打ち位置）は 15mm 程度としてください。
- N50 は、「商品名：FC50V8(N50)」JIS 適合品 N50 くぎ、「商品名：FCP50V8(N50)」JIS 適合品 N50 くぎ（マックス株）をお薦めします。

「FC50V8(N50)」の適合くぎ打機（マックス株）

HN-50N4(D)	CN-565CG
HN-65N4(D)	CN-665S2

- 必ず下地材がある部分にくぎ打ちしてください。下地材がない部分にくぎが『あんしん』を貫通するおそれがあります。
- くぎの打ち込み不足、打ち込み過ぎに注意してください。くぎ打機を使用する場合、軸組材によりくぎ頭の打ち込み深さが変わりますので、事前にくぎ打機を調整してください。（くぎを打ち込み過ぎると『あんしん』の性能が損なわれます。）



- 『あんしん』の加工及び防水紙・外壁材の施工については、P18 をご確認ください。