

モエンアート

(アート35mm品) (マスターシリーズ)

下 地
木造軸組下地



留付方法
アート
専用金具

張り方向
横

8) 開口部

① 上側



- サッシは開口部まわりの胴縁組み施工後に取り付け、外壁面より前に出るようにします。サッシの出が足りない場合は、さらに額縁などを取り付けます。
- モエンアートとサッシの取り合い部は5mm程度の隙間を設けて施工し、図のように留付金具MAⅡを縦使いします。
- モエンアートの裏面に、あらかじめモエンアート用接着剤を直径8mm程度のビード状に塗布します。
- モエンアート用接着剤が硬化するまで必要に応じて飼い木をし、モエンアートが下方にずれないようにします。
- モエンアート用接着剤の硬化時間はおよそ24時間です。



8) 開口部

② 下側

- サッシは開口部まわりの胴縁組み施工後に取り付け、外壁面より前に出るようにします。サッシの出が足りない場合は、さらに額縁などを取り付けます。
- モエンアートとサッシの取り合い部は7～8mm程度の隙間を設けて施工し、図のように留付金具MAⅡを縦使いします。
- モエンアートの裏面に、あらかじめモエンアート用接着剤を直径8mm程度のビード状に塗布します。



モエンアート小口 モエンアート本体の切断面は、アートペンを十分塗布します。