

モエンアート

(アート35mm品) (マスターシリーズ)

下 地
木造軸組下地


留付方法
アート
専用金具

張り方向
横

9) 軒天部

②突き付け


- 通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと同縁下地組みは軒天工事前に施工します。
- 軒天部のモエンアートは、図のように留付金具MAⅡを縦使いして固定します。
- モエンアートの裏面に、あらかじめモエンアート用接着剤を直径8mm程度のビード状に塗布します。



10) オーバーハング部

オーバーハング水切

- モエンアートとオーバーハング水切の取り合い部は、10mm程度の隙間を設けます。
- アートスターター02は、水平に充分留意してアート専用ビスを用い、縦胴縁がある部分に500mm以下の間隔で留め付けます。
- アートスターター02の留め付けはビス留めが標準です。アート専用ビス以外は使用しないでください。
- 本体切断材を施工する場合は、ステンスタッピンねじとモエンアート用接着剤で留め付け補強します。
- 専用ビスを留め付ける際は、小幅材の留付方法をご参照ください。



※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。

モエンアート小口 モエンアート本体の切断面は、アートペンで十分塗布します。

下地材小口 アート下地材のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、再度塗布します。