

# 1 モエンアート標準施工法

## 1-1 モエンアート適用下地材について

モエンアートは必ず以下の下地材が必要です。

### ■専用下地材

- アート下地材14:14mm厚品(木造下地釘打ち施工用)
- アート下地材16:16mm厚品(木造下地・鉄骨下地金具施工用)
- ※鉄骨下地は原則通気金具施工。
- ※木造胴縁下地への留付金具・通気金具は専用ビス(JK1151)で留め付けます。
- ※高さ:16m以下。

### ■アクセント装飾として部分施工する場合に使用できるサイディング

下表のニチハ推奨サイディングも下地材として使用できます。プレーンな柄の外壁材と組み合わせ、専用下地材を使うことなく、アクセント装飾にすることも可能です。

#### <適用条件>

- 14mm、16mm厚の下表推奨柄塗装品に限定。
- 14mm厚釘打ち施工品は、455mm幅品は横張り、910・1000mm幅品は縦張り施工。(木造下地)
- 16mm厚金具施工(木造下地)、通気金具施工(鉄骨下地)は横張り施工。
- ※鉄骨下地は原則通気金具施工。
- ※木造胴縁下地への留付金具・通気金具は専用ビス(JK1151)で留め付けます。
- ※高さ:3m以下。

#### <推奨柄一覧表>

商品名	柄 名
モエンサイディングW 14mm厚品	シャトーウォール調
	サンディーライン調
	木目調、木目調(ツートーン)
	スタッコ調
	杉板目調
モエンサイディング-M 14mm厚品	シャトーウォール調
	スタッコウォール調
	コンクリート打ちっ放し
	木目調
モエンエクセラード 16mm厚品	ニューシャトーウォール調
	ヴィンテージウッド
	フラットウォール
	コンクリート打ちっ放し16
	マイスターウッド調

※品番につきましては、最新版の弊社内外装建材総合カタログをご参照ください。