

モエンアート

アート35mm品 マスターシリーズ

下 地

木造軸組下地

留付方法

アート
専用金具



張り方向

横

11) 下屋根部

①棟側



- アート下地材と雨押えの間に10mm程度の隙間を設けて施工し、留付金具MAⅡを縦使いします。
- モエンアートの裏面に、あらかじめモエンアート用接着剤を直径8mm程度のビード状に塗布します。
- モエンアート用接着剤が硬化するまで必要に応じて飼い木をし、モエンアートが下方にずれないようにします。
- モエンアート用接着剤の硬化時間はおおよそ24時間です。



11) 下屋根部

②流れ側

- アート下地材と雨押えの間に10mm程度の隙間を設けて施工し、留付金具MAⅡを縦使いします。
- モエンアートの裏面に、あらかじめモエンアート用接着剤を直径8mm程度のビード状に塗布します。
- モエンアート用接着剤が硬化するまで必要に応じて飼い木をし、モエンアートが下方にずれないようにします。
- モエンアート用接着剤の硬化時間はおおよそ24時間です。



モエンアート小口 モエンアート本体の切断面は、アートペンを十分塗布します。

下地材小口 アート下地材のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、再度塗布します。