



設計・施工上の注意事項

ミライア

- COOLミライアは、「イモ張り」「ウマ張り」に対応しています。
- COOLミライアには、本体と同質の出隅柱の設定がありません。また、シーリングはサッシ近似5色とステンレス色の設定ですので、次の点に注意してください。（表面イメージ色シーリングの設定がありません）
 - ・COOLミライアの出隅部は金属製部材で納めます。「ポーチ柱・袖壁部」への使用は、本体が小幅となり、施工および外観上お薦めしません。
 - ・COOLを「コの字形状」、「L字形状」に切り欠く場合、それぞれ、1/2未満の寸法、100mm未満の寸法になる部分には、割れ防止のためシーリング目地を設ける必要があります。COOLミライアには、表面イメージ色シーリングの設定がありませんので、「割れ防止のシーリング目地が必要になる部分」への使用はお薦めしません。また、その他、付帯設備、後付けされる付属物との取り合いにシーリングを使用する場合にも、表面イメージ色の設定がありませんのでご注意ください。
- ①コの字形状の場合は残りの板幅が1/2未満の寸法。②L字形状の場合は残りの板幅が100mm未満。
※切り欠きによってはシーリング目地が入ります。外観に影響しますので、事前の計画でご配慮ください。



シーリング目地を設けた一例
四方合いじゃくり品も同様です。

- COOLミライアには、表面イメージ色補修液の設定がありませんので、取り扱いには十分注意してください。万が一目立った傷が入った場合は張り替えをしてください。

運搬・保管

ミライア

- COOLミライアは、傷、汚れが付きやすい商品です。COOLミライアの化粧面には、傷、汚れを防ぐ保護フィルムがありますが、保管・運搬・取り扱いには、十分注意してください。
- 開梱・棒積みしないでください。（施工直前に開梱してください。）化粧面に傷が付くおそれがあります。