



主要部材一覧表


■土台部

通気土台水切40
(FTD49**)※または通気土台水切50(FTD59**)
**は色番号
L=3030mm



■接合部

片ハットジョイナー17
(FHK1117R)

■出隅部


出隅16
(FD71**)※メモリア・イルミオには本体と同質の
出隅柱の設定もごさいます。
(一部のメモリアは除く)

■入隅部

入隅50
(JR1900)見切縁22
(FM22**)

**は色番号


■軒天部

通気見切縁16
(FTM11**)

**は色番号



※18mm厚品は通気見切縁21を
使用します。

■オーバーハング部


オーバーハング水切 鋼板製
(JOH72**)

**は色番号






■留め付け部(矢印がビス孔の位置です)

※ビス孔3ヶ所
通気留付金具EX
(JE825)※ビス孔6ヶ所
通気留付金具EX左右接合部用
(JEJ835)

[ウマ張り施工時に使用]

※ビス孔3ヶ所
通気留付金具EX
ウマ張り用セット
(JEUS830)ウマ張り金具(本図)10個、
JEJ835 10個、
EPDMシール1シート/箱

※メモリア・イルミオにおいて本体と同質の同質出隅で納める場合には、通気留付金具EX出隅用(JE825C)を使用します。

横張り通気金具工法用スターターA
(FA850A)スペーサー10
(FS1010)
長さ: 1,200mmスペーサー15
(FS1015)
長さ: 1,200mmスペーサー15(ピースタイプ)
(FSP1015)
サイズ: 40×40×15mmステンステクスネジ
(JK1140)ステンスリーマクスネジ
(JK1250)

■その他

- モエン透湿防水シートⅠ(JF2000A)
- モエン透湿防水シートⅢ(JF4100A,JF4150A,JF4125A)
- モエン遮熱シートⅡ(JF7251A)(一般地域限定)
- 両面防水テープ(JF1511,JF1514,JF1515,JF1517,JF1518)