

# 1 センターサイディング標準施工法



## 1-6 設計施工上の主な禁止事項

センターサイディングを、次のような部位や施工法で使用しないでください。  
不具合をまねく原因となります。

### 21 防水紙・胴縁施工後の放置

防水紙や胴縁を施工した状態のままで放置すると、防水紙が劣化する原因になります。

### 22 曲面施工

センターサイディングを曲げて施工すると、嵌合部からの漏水、脱落などの原因になります。

## 1-7 センターサイディング施工上の注意事項


### 1) より良い仕上がりのために

- 使用面積に応じた製品の量を手配してください。追加製品ではロットの違いにより多少の色差が生じることがあります。
- 土台部出隅・入隅などで、付属部材(土台水切、受け、スターターなど)が複数重なって使用される部位や先付け付属部材の接合部分では、カバーの浮き上がり防止のため、先付け付属部材を十分押さえつけてください。
- カバーなどの後付け付属部材の差し込みが硬い場合は、当て木などをあて徐々に差し込んでください。直接たたくと変形や破損の原因となります。
- 不具合による手戻りを防止するため、施工途中での仕上がりチェックをお勧めします。


### 2) 切断加工について

- センターチップソー(FX125B、FX100B)を使用してください。
- 切断部が露出する場合は、芯材の吸水を防止するために、切断部の芯材を10mm程度切り取ってください。(表面材と芯材との間を切り込み過ぎると剥離が生じ、反りが発生しやすくなります。)
- 切断部のバリはやすりなどで取り除いてください。
- 切断時に発生した切り粉による錆び発生を防止するため、切断後、ハケなどで必ず切り粉を払ってください。
- 表面に傷がつかないように、表面を下側にして切断してください。また、バリ防止のため、ノコ刃の回転方向は図のようになっています。
- 実にパッキンが入っているセンターサイディングは、パッキン材の飛び出し防止のため、メス側(下実側)から切断します。
- 表面材に無理な力がかかることを防止するため、角を切り取る際は切断部分を正確に測って切断し、無理なはめ込みは避けてください。
- 付属部材端部は、ケガ防止のため板金加工を施してください。

### <切断部が露出する部位の例>



### <切断時の切り粉>



### <ノコ刃の方向>

