

## 2 各部の基本納まり図



### 2-6 開口部

### ⑦インナーシール工法

#### 手順⑧ 化粧シーリングの施工

- センターサイディング施工後、サイディングとサッシの  
取り付け部に化粧(三角)シーリングを施工します。
- 開口上側は、両端部に施工します。センターサイディ  
ングと鋼板止水部材との隙間に、十分奥まで充填してく  
ださい。開口左右・下側は、化粧(三角)シーリングを  
施工します。

※なお、化粧(三角)シーリング部に関しての不具合は対応いたしかね  
ますのでご了承ください。美観上のメンテナンスを適宜おこなってくだ  
さい。



#### 7) 縦張り時の注意事項

- 右方向へ施工する場合サッシ左際(左方向へ施工す  
る場合サッシ右際)に、嵌合部のみ込み代分の隙間  
が発生します。  
(例: NS型ネオスパン 約20mm)  
この場合、シーリングまたはバック材とシーリングを  
十分に充填し、意匠性を確保してください。
- 土台部および中間部に端部カバーを使用する場合、  
サッシ下端に端部カバーへの、のみ込み代分の隙間  
が発生します。  
(例: NS型ネオスパン 約15mm)  
この場合も、シーリングまたはバック材とシーリング  
を十分に充填し、意匠性を確保してください。
- シーリング充填時は、センターサイディング表面の鋼  
板部に十分シーリングがかかるようにしてください。

※前述同様、取り付け部の化粧シーリングに関しての不具合は対応  
いたしかねますのでご了承ください。美観上のメンテナンスを適宜  
おこなってください。

※鋼板止水部材上への捨てシーリングは、センターサイディング裏面  
に密着する位置に施工します。

