

















3 本体・付属部材詳細図

3-2 付属部材一覧表

通気見切縁21接合部材	S廻り縁鋼板受け	N廻り縁カバー18	S廻り縁カバー18
 <p>【品番:FTM11**S】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</p>	 <p>【品番:AMW3F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 働き長さ:3,030mm</p>	 <p>【品番:AMW8F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:本体厚みと同じ 働き長さ:3,030mm</p>	 <p>【品番:AMW1*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:本体厚みと同じ 働き長さ:3,030mm</p>

8) 留付部材

ステンスリング釘 ＜木造／本体留付用＞	ステンスリング釘 ＜木造／表面留め用＞	ステンスビス ＜木造／本体留付用＞	ステンスビス ＜木造／本体留付用＞ ※防耐火構造認定に応じて使用
 <p>【品番:JKR640】 材質:ステンレス サイズ:φ2.5mm×43mm</p>	 <p>【品番:JKW840BまたはJKW840S】 材質:ステンレス サイズ:φ2.75mm×50mm</p>	 <p>【品番:JK1710】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×27mm</p>	 <p>【品番:JK1150L】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×38mm</p>
ステンスビス ＜木造／補強用＞	ステンスリング釘 ＜木造／部材留付用＞	ステンステクスネジ ＜鉄骨造金属胴縁／金属胴縁留付用＞ ＜鉄骨造直張り／本体・部材留付用＞	ステンステクスネジ ＜鉄骨造金属胴縁／本体留付用＞
 <p>【品番:JK1720】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1×45mm</p>	 <p>【品番:JK440】 材質:ステンレス サイズ:φ2.3mm×38mm</p>	 <p>【品番:JK1140】 材質:ステンレス サイズ:φ4mm×19mm</p>	 <p>【品番:JK1510】 材質:ステンレス サイズ:φ4.5mm×10mm</p>
平頭ねじ ＜鉄骨造金属胴縁／部材留付用＞	ステンスドリルビス ＜鉄骨造金属胴縁／表面留め・補強用＞	ステンスドリルビス ＜鉄骨造直張り／表面留め・補強用＞	ステンスドリルビス ＜鉄骨造直張り／本体・部材留付用＞ ※せっこうボードなど表張り(屋外側) を有する場合に使用
 <p>【品番:KN65】 材質:ステンレス サイズ:φ4.8mm×13mm</p>	 <p>【品番:JK1740】 材質:ステンレス サイズ:φ4.5mm×27mm</p>	 <p>【品番:JK1750】 材質:ステンレス サイズ:φ4.2mm×27mm</p>	 <p>【品番:JK1760】 材質:ステンレス サイズ:φ4mm×45mm</p>

※各部材は、2024年2月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。