

NS型	下 地	留付方法	張り方向	木脚縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦脚縁 @500mm以下

8) 開口部	①上側 N端部カバー
<p>●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。</p> <p>●鋼板止水部材を横脚縁に取り付け、片面防水テープ(100mm幅)を図のように貼り付けます。</p> <p>●開口部上側は水抜き穴のあるN端部カバーを使用します。N見切縁18を使用する場合は、水抜き穴(φ10mm×300mm間隔)を現場加工します。</p> <p>●N端部カバーとサッシとの取り合い部は、10mm程度の隙間を設けて施工します。</p> <p>●センターサイディング下端が柄凹部となる場合は、CSバック材を貼り付けます。(※)</p> <p>●サッシ上部は、端部から50mm程度、マス킹テープで養生後ニチハシーリングを充填します。</p> <p>●センターサイディングとN端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。</p>	
8) 開口部	②上側 N見切縁18
<p>●開口部周囲をシーリングで施工する場合の納まりです。</p> <p>●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。</p> <p>●N見切縁18(部材先端の方にφ6mm×300mm間隔で現場加工)をサッシとの取り合い部に10mm程度の隙間を設けて取り付けます。</p> <p>●センターサイディング下端が柄凹部となる場合は、CSバック材を貼り付けます。(※)</p> <p>●バック材を取り付け、マス킹テープで養生後ニチハシーリングを充填します。(四周シーリング)</p> <p>●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。</p>	