













センターサイディング 18mm厚品		下 地	鉄骨下地方向	金属胴縁方向	張り方向										
		鉄骨下地	横	縦	横										
2) 主要部材一覧表															
<div>■専用ビス2 (本体留付ビス)</div> <div></div> <div>ステンステクスネジ 【品番:JK1510】 材質:ステンレス サイズ:φ4.5mm×10mm</div>	<div>■専用ビス3 (付属部材留付ビス)</div> <div></div> <div>平頭ねじ 【品番:KN65】 材質:ステンレス サイズ:φ4.8mm×13mm</div>	<div>■専用ビス4 (表面留付ビス)</div> <div>軒天部、笠木部などおよび補強工法での センターサイディング表面留め用ビス</div> <div></div> <div>ステンレドリルビス 【品番:JK1740】 材質:ステンレス サイズ:φ4.5mm×27mm</div>	<div>■出隅カバー</div> <div></div> <div>S出隅カバー 【品番:ADS2****】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■出隅鋼板受け</div> <div></div> <div>S出隅鋼板受け18 【品番:ADU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■見切縁</div> <div></div> <div>N見切縁18 【品番:AMKEF0**】 【品番:AMKGF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■端部カバー</div> <div></div> <div>N端部カバー 【品番:AMKFF0**】 【品番:AMKHF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm 水抜き穴:φ10mm @300mm</div>	<div>■目地カバー</div> <div></div> <div>NS目地カバー 【品番:AMJ3F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■目地受け</div> <div></div> <div>目地鋼板受け 【品番:AMU6F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 働き長さ:3,030mm</div>	<div>■スターター</div> <div></div> <div>ヨコ用スターター 【品番:AST2F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm</div>	<div>■片ハットジョイナー10</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー10 【品番:FHK1110R】 材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm、長さ:2,000mm</div>	<div>■鋼板止水部材</div> <div></div> <div>鋼板止水部材 【品番:KE5100】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>				
※各工法の納まり図例にて使用される主要な部材例です。(2024年2月時点) その他の部材および各部材の最新情報は、NICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。															