

# センターサイディング 18mm厚品

下 地  
鉄骨下地

鉄骨下地方向  
横


金属胴縁方向  
横

張り方向  
縦

## 8) 開口部

## ①上側 N端部カバー

- 開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
  - 開口部上側は水抜き穴のあるN端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き穴(φ10mm×300mm間隔)を現場加工します。
  - N端部カバーとサッシとの取り合い部に、10mm程度の隙間を設けて施工します。
  - センターサイディング下端に、NS型段付バック材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。(※)
  - サッシ上部は、端部から50mm程度、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
- (注)水抜き穴のない見切縁を使用する際は、全てニチハシーリングを充填します。



## 8) 開口部

## ②下側 N見切縁18

- 開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- サッシとN見切縁18の取り合い部に、バック材を取り付けます。
- センターサイディング上端に必要に応じてNS型段付バック材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
- センターサイディングは専用ビス2で実部に留め付けます。
- サッシとN見切縁18の取り合い部は、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。

