

8 センターサイディング 標準施工法

8-5 施工のポイント

<出隅部の施工>

出隅部は化粧幕板端部を45°の角度で切断し、8mmの隙間を設けて施工し、化粧幕板の片側の表面に捨てシーリングを施工して出隅カバーを取り付けます。(図6)

*出隅カバーの脱落防止と、外気温の変化による化粧幕板の伸縮に対応するため、化粧幕板の片側表面のみに捨てシーリングを施工します。(ジョイント部も同様)




図6 出隅部の加工と出隅カバーの取り付け

<入隅部の施工>

入隅部は化粧幕板端部を45°の角度で切断し、8mmの隙間を設けて施工し、シーリングを充填します。(図7)




図7 入隅部のシーリング納め

<ジョイント部の施工>

ジョイント部は化粧幕板端部に8mmの隙間を設けて施工し、化粧幕板の片側の表面に捨てシーリングを施工してジョイントカバーを取り付けます。(図8)

*ジョイントカバーの脱落防止と、外気温の変化による化粧幕板の伸縮に対応するため、化粧幕板の片側表面のみに捨てシーリングを施工します。(出隅部も同様)




図8 ジョイントカバーの取り付け

<エンド部の施工>

エンド部は化粧幕板の端面にシーリングを接着剤として使用し、エンドキャップを取り付けます。(図9)




図9 エンドキャップの取り付け