

# 9 センタールーフ標準施工法

## 9-6 施工手順



●施工手順の詳細は、部位や屋根形状によって変わりますので納まり図をご参照ください。

## 9-7 補修塗装

### 1) 補修塗装手順

センターラーフには専用の補修塗料を用意していますが、適切な補修がなされないと色違いなどの原因となるおそれがあります。使用に際しては下記に注意してください。

#### ①天候確認

- 補修の前日および当日が降雨・降雪の場合は補修塗装を行わないでください。
- 施工時の気温が5°C以上の場合に行なってください。

#### ②色調の確認

- 色が均一になるまで十分に振った後、端材などに試し塗りをして色調を確認してください。

#### ③補修面の処理


- 汚れ、埃、水分などを除去してください。

#### ④補修塗装

- 補修塗料には攪拌球がセットされています。力チカチと音がするまでよく振ってからご使用ください。
- 必要以上に塗り広げないように、かつ、厚く塗らないようにしてください。


補修塗料の蓋中央にある色見本と同色になるまで充分に振り、必ず端材などに試し塗りをしてください。  
特に多品目品は塗布する箇所に近い色を選定してください。

※補修塗料は色調をセンターラーフに合わせてありますが、塗布量・塗布方法・艶などにより補修箇所が目立つ場合がありますので、塗布面積は必要最小限としてください。  
塗布面積が大きくなると違和感が生じるおそれがあります。



### 2) 釘頭の補修塗装

センターラーフの付属部材を留め付ける釘頭・ビス頭が目立つ箇所のみとし、周辺に塗り広げないよう最小限に塗布します。



釘頭より広く塗り広げたり、厚く塗布しないでください。広げたり、塗布量が多くても、施工途中は足場やネットがあり暗いのでわかりにくい場合があり、足場などが外れると外観上かなり目立つ場合があります。  
丁寧に塗布してください！