












16mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造(ALC厚100mm) 木胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606mm以下

3) 主要部材一覧			
■スターター  <p>縦張り金具工法用スターター 【品番: FA350T】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 250mm以下</p>	■一般部金具  <p>縦張り用留付金具EX (16mm厚品用5mm浮き) 【品番: JE555T】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 同梱ビスではなく専用ビスで留め付ける</p>	■専用ビス (金具留付用)  <p>ステンレステクスネジ 【品番: JK1130】 材質: ステンレス サイズ: φ4.1mm×16mm</p>	■専用ビス (サイディング留付用)  <p>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番: JKW840Bなど】 材質: ステンレス サイズ: φ2.75mm×50mm</p>
■ハットジョイナー  <p>ハットジョイナー05 【品番: FH1005R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアレッド着色</p>	■片ハットジョイナー  <p>片ハットジョイナー10 【品番: FHK1110R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアレッド着色</p>	■スペーサー  <p>スペーサー05T 【品番: FS1005T】 材質: ポリプロピレン 長さ: 2,000mm</p>	■スペーサー  <p>スペーサー05 【品番: FS1005】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スペーサー05(ピースタイプ) 【品番: FSP1005】 長さ: 1,000mm 材質: ポリプロピレン</p>
■中間水切  <p>中間水切23E 【品番: FTA****】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 3,030mm</p>	■入隅50  <p>入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm</p>	■RC用アンカー <p>(現場調達品)</p> <p>木胴縁取り付け用</p> <p>外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。</p>	■RC用ビス <p>(現場調達品)</p> <p>木胴縁取り付け用</p> <p>外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。</p>
■専用ビス (スターター留付用)  <p>ステンレスビス 【品番: JK1710】 材質: ステンレス サイズ: φ4.1mm×27mm</p>			

※各部材は2022年3月時点のものです。最近の情報はNICHIIHA内外建材総合カタログでご確認ください。