













センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造(ALC厚100mm) 木胴縁工法	ビス	縦	横胴縁@606mm以下

3) 主要部材一覧

■専用ビス (本体実部留付用)  <p>ステンレスビス 【品番:JK1710】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×27mm</p>	■専用ビス (本体表面留付用)  <p>ステンレスビス 【品番:JK1720】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×45mm</p>	■端部カバー  <p>N端部カバー 【品番:AMKFF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 水抜き穴:φ10mm @300mm</p>	■見切縁  <p>N見切縁18 【品番:AMKEF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</p>
■出隅カバー  <p>S出隅カバー 【品番:ADS2*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</p>	■出隅鋼板受け  <p>S出隅鋼板受け18 【品番:ADU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm</p>	■中間水切  <p>中間水切18 【品番:ATM6F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</p>	■片ハットジョイナー  <p>片ハットジョイナー10 【品番:FHK1110R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアレッド着色</p>
■バック材  <p>CSバック材 【品番:ABK5Q0J3】 材質:EPDM 幅:11.5mm 厚み:13mm 長さ:2,000mm</p>	■段付バック材  <p>NS型段付バック材 【品番:ABK4Q0J*】 材質:発泡ポリエチレン 幅:13mm 長さ:385mm</p>	■見切コーナー  <p>N見切コーナー 【品番:AMC****】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm</p>	■入隅50  <p>入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</p>
■ALC用アンカー (現場調達品) 木胴縁取り付け用 外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の 3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。	■ALC用ビス (現場調達品) 木胴縁取り付け用 外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の 3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。		