













16mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC 木胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606mm以下

3) 主要部材一覧				
■スターター  5mm浮きタイプ縦張り金具工法用スターター 【品番: FA350T】 厚み: 1.2mm 長さ: 3,030mm 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 同梱ビスではなく専用ビスで留め付ける	■一般部金具  縦張り用留付金具EX (16mm厚品用5mm浮き) 【品番: JE555T】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 同梱ビスではなく専用ビスで留め付ける	■専用ビス (金具留付用)  ステンレステクスネジ 【品番: JK1130】 材質: ステンレス サイズ: φ4.1mm × 16mm	■専用ビス (サイディング留付用)  モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番: JKW840Bなど】 材質: ステンレス サイズ: φ2.75mm × 50mm	
■ハットジョイナー  ハットジョイナー05 【品番: FHI005R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアーレッド着色	■片ハットジョイナー  片ハットジョイナー10 【品番: FHK1110R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色	■片ハットジョイナー  片ハットジョイナー05 【品番: FHK1105R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色	■スペーサー  スペーサー05T 【品番: FS1005T】 材質: ポリプロピレン 長さ: 2,000mm	
■スペーサー  スペーサー05 【品番: FS1005】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スペーサー05(ピースタイプ) 【品番: FSP1005】 長さ: 1,000mm 材質: ポリプロピレン	■中間水切  中間水切23E 【品番: FTA****】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 3,030mm	■入隅50  入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm	■RC用アンカー (現場調達品) 木胴縁取り付け用 外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。	
■RC用ビス (現場調達品) 木胴縁取り付け用 外装リフォーム②RC・S造(ALC)編の3-5 RC・S造(ALC) 金属(木)胴縁工法 各部材の施工をご参照ください。	■専用ビス (スターター留付用)  ステンレスビス 【品番: JK1710】 材質: ステンレス サイズ: φ4.1mm × 27mm			

※各部材は2022年3月時点のものです。最近の情報はNICHIIHA内外建材総合カタログでご確認ください。