

内壁材のご案内

◆すべて下地材が必要となります。

モエンアートLS



不燃材
施工
接着

不燃材料 NM-2103 無機質系骨材混入セメント板(基材名称)

項目	モエンアートLS	備考
寸法	35×100×500(300、200)mm ※	本体
比重(絶乾)	1.35	平均値
含水率	10%以下	自社測定法
曲げ破壊荷重(N)	350以上	自社測定法 (製品幅、350mmスパン)
耐凍結融解性能	10%以下	自社測定法

※特性上、最大厚さは30~45mmと幅があります。寸法記載値は代表値です。

モエンアート・マスターシリーズ



不燃材
施工
金具

不燃材料 NM-2104 無機質系繊維混入セメント板(基材名称)

項目	モエンアート・マスターシリーズ	備考
寸法	35×220×455mm ※ 35×150×650(390、260)mm	本体
比重(絶乾)	1.90	平均値
含水率	10%以下	自社測定法
曲げ破壊荷重(N)	500以上	自社測定法 (製品幅、350mmスパン)
耐衝撃性	貫通亀裂無し	自社測定法
耐凍結融解性能	10%以下	自社測定法

※特性上、最大厚さは30~45mmと幅があります。寸法記載値は代表値です。

上記以外のモエンサイディングの内壁使用については、対象となる建築物の用途など使用条件を設けています。詳細は最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

下地材による商品使用範囲について

下地材	商品シリーズ		
	モエンアート エコアートプラス	モエンアートLS	モエンアート、 マスターシリーズ
せっこうボード	×	○	×
合板	○	○	○
ケイカル板	×	○	×
コンクリート壁	×	○	×

モエンアート(エコアートプラス、マスターシリーズ含む)において、モエンサイディング-Mフラットを下地材に使用する場合、P.321をご参照ください。

マークのご説明



金具施工を標準とする商品に表示しています。



接着施工を標準とする商品に表示しています。