



## 主要部材一覧表

### ■土台部




通気土台水切40  
(FTD49\*\*)  
※または通気土台水切50(FTD59\*\*)  
\*\*は色番号  
L=3030mm

### ■接合部




片ハットジョイナー17  
(FHK1017R)



片ハットジョイナー05  
(FHK1105)


### ■出隅部




出隅16  
(FD71\*\*)

※メモリア・イルミオには本体と同質の出隅柱の設定もございます。  
(一部のメモリアは除く)

### ■入隅部




入隅50  
(JR1900)




見切縁22  
(FM22\*\*)  
\*\*は色番号

### ■オーバーハング部




オーバーハング水切 鋼板製  
(JOH72\*\*)  
\*\*は色番号

### ■留め付け部(矢印がビス孔の位置です)




※ビス孔3ヶ所  
通気留付金具EX  
(JE825)




※ビス孔6ヶ所  
通気留付金具EX左右接合部用  
(JEJ835)

### [ウマ張り施工時に使用]




※ビス孔3ヶ所  
通気留付金具EX  
ウマ張り用セット  
(JEUS830)  
ウマ張り金具(本図)10個、  
JEJ835 10個、  
EPDMシール1シート/箱


※メモリア・イルミオにおいて本体と同質の同質出隅で納める場合には、通気留付金具EX出隅用(JE825C)を使用します。 EPDMシール1シート/箱




横張り通気金具工法用スターターA  
(FA850A)




スペーサー10  
(FS1010)  
長さ: 1,200mm



スペーサー15  
(FS1015)  
長さ: 1,200mm  
スペーサー15(ピースタイプ)  
(FSP1015)  
サイズ: 40×40×15mm



耐火構造用通気金具留付  
リーマドリルビス(JK1460)



耐火構造用  
ステンレスリーマドリルネジ  
(JK1450)

### ■その他

- モエン透湿防水シートⅠ(JF2000A)
- モエン透湿防水シートⅢ(JF4100A,JF4150A,JF4125A)
- モエン透湿防水シートⅣ(JF6150A)
- モエン遮熱シートⅠ(JF7150A)
- モエン遮熱シートⅡ(JF7250A)
- 両面防水テープ(JF1511,JF1514,JF1515,JF1517,JF1518)