
















COOL 1. 5尺X6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	通気金具	横	なし

主要部材一覧表				
<div>■土台部</div> <div></div> <div>通気土台水切50 (FTD59**)</div> <div>※又は通気土台水切40(FTD49**)</div> <div>**は色番号</div> <div>L=3030mm</div>		<div>■接合部</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー17 (FHK1017R)</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー05 (FHK1105)</div>		
<div>■出隅部</div> <div></div> <div>出隅16 (FD71**)</div>	<div>■入隅部</div> <div></div> <div>入隅50 (JR1900)</div>	<div></div> <div>見切縁22 (FM22**)</div>	<div>■軒天部</div> <div></div> <div>通気見切縁16 (FTM11**)</div> <div>**は色番号</div>	
<div>■留め付け部 (矢印がビス孔の位置です)</div> <div></div> <div>※ビス孔3箇所</div> <div>通気留付金具EX (JE825)</div> <div></div> <div>※ビス孔6箇所</div> <div>通気留付金具EX 左右接合部用 (JEJ835)</div>		<div>■オーバーハング部</div> <div></div> <div>オーバーハング水切 鋼板製 (JOH72**)</div> <div>**は色番号</div>		
<div>■ビス (スターター・金具留付用)</div> <div></div> <div>通気留付金具EX専用ビス 【品番:JK1150】</div>	<div>■モエン用釘 (モエン表面留め用)</div> <div></div> <div>ステンレスリング釘 【品番:JKW850Bなど】</div>		<div></div> <div>スペース15 (FS1015) 長さ:1,200mm</div> <div></div> <div>スペース15(ピースタイプ) (FSP1015) サイズ:40×40×15mm</div> <div></div> <div>スペース10 (FS1010) 長さ:1,200mm</div>	
<div>■その他</div> <div>○モエン透湿防水シートⅠ (JF2000A)</div> <div>○モエン透湿防水シートⅢ(JF4100A,JF4150A,JF4125A)</div> <div>○モエン透湿防水シートⅣ(JF6150A)</div> <div>○モエン遮熱シートⅠ (JF7150A)</div> <div>○モエン遮熱シートⅡ (JF7250A)</div> <div>○両面防水テープ (JF1511,JF1514,JF1515,JF1517,JF1518)</div>				