

# 1 適用範囲・仕様一覧

## 1) 対象商品

モエンエクセラード16、18、21 四方合いじゃくり品限定(イモ張り施工のみ)

注) 縦張り工法には使用できません。ウマ張り施工には対応していません。

## 2) 適用構造


木造軸組工法／木造枠組壁工法

注) こちらで紹介する「ドライジョイント工法」は、鉄骨下地ではご使用いただけません。Fu-ge(シーリング納め)の場合は、鉄骨下地でご使用いただけます。

## 3) モエンの施工方法

横張り 胴縁金具工法／横張り 通気金具工法

## 4) 部位別施工仕様一覧



※ 21mm厚品は開口部仕様 I に対応していません。

## 5) 防水強化仕様

手すり壁部 スポットガード・スポットルートの施工仕様 →P28



- ・ドライジョイント工法はモエンエクセラード四方合いじゃくり品横張り限定の工法です。10尺品には使用できません。
- ・納まり上、部分的にシーリング納めとなる場合があります。
- ・ドライジョイント工法はモエンエクセラードの加工精度、施工精度が求められる工法ですので、細心の注意を払って施工してください。
- ・土台水切を基準としたスターターの取り付けや基礎パッキン上端を基準としたスターターの取り付けは水平が確保できない場合がありますので、基準墨を出してから施工してください。
- ・スターターの水平が確保できない場合は、左右接合部に隙間が生じる場合がありますので、必ず水平を確認して、施工してください。
- ・躯体の倒れなどの下地精度が出ていないと、施工が非常に難しくなりますので、注意してください。
- ・施工の際は、最新のカatalog・設計施工資料集をご参照ください。
- ・ドライジョイント工法では専用の設定部材を使用してください。