

1 適用条件

内装における標準施工法は、以下の条件を全て満たす建築物に適用します。

■適合対象建築物

店舗等の非住宅内装壁

ただし、水まわり等で湿気の多い壁、火気を使用し高温となるおそれのある場所を除きます。下記禁止事項をご参照ください。

■施工上の条件

施工高さ:LGS対応高さ以下。(LGSの定尺以上の高さに施工しないでください。)

■内装の条件

特殊建築物等において内装制限の対象となる場合があります。材料認定についてはホームページまたはカタログなどをご参照ください。

■壁下地材

壁下地材(LGS)は、JIS A 6517建築用鋼製下地材[壁・天井]に適したもので、厚さ0.8mm以上を使用してください。

■留付ビス

●スタッドとランナーは推奨ビス(φ4.2mm×13mm)で緊結してください。

推奨ビス:日本パワーファスニング株式会社[MBテクスサラ] ロングフルートタイプ D6(φ4.2mm×13mm)

推奨ビスのお問い合わせ先

日本パワーファスニング株式会社 052-733-1551

●留付金具EXは内装専用金具留付ねじ(JK2010)を用い、スタッドに確実に留め付けてください。

●モエン、COOL表面からの留め付けは、必ず先孔(φ3mm程度)をあけ、タッピンビス(φ3.5mm×41mm以上)を用い、スタッドまたはランナーに確実に留め付けてください。

内装制限などでモエンアートの下地材にモエン-M下地材を使用する場合、モエン-M下地材は必ず先孔(φ3mm程度)をあけ、タッピンビス(φ3.5mm×25mm以上)を用い、スタッドまたはランナーに確実に留め付けてください。

●モエンアートの留付金具MAⅡはアート専用ビス(JK1605)を用い、下地板に確実に留め付けてください。







■内装専用ビス

品 名	内装専用金具留付ねじ	品 番	JK2010
形 状		標準価格	5,800円/箱(税抜)
		梱 包	500本/梱

寸法/φ4.5×13mm

2 禁止事項

下記の施工は、不具合を招く原因となりますので避けてください。

<p>常時水のかかる部屋・厨房などの壁</p> <p>温度・湿度が高くなるうえ、水が直接かかる所であるため、反り・強度低下・割れの原因となります。</p> 	<p>暖炉など、高温になる場所への施工</p> <p>高温になる部分では、モエン・COOLの水分が奪われて縮み、割れなどが起きます。</p> 	<p>タイルなどのモエン・COOLへの直張り(タイル貼り特殊工法を除く)</p> <p>タイルが割れたり、剥離する事があります。</p> 
<p>塗膜の厚いセメントスタッコなどの施工(モルタル塗りを含む)</p> <p>塗膜の厚い塗料は密着強度不足のため、剥離などの原因となります。</p> 	<p>接合部の突き付け施工(6尺品をのぞく)</p> <p>突き付けで施工すると、空調(冷暖房・除湿など)による板の伸縮で隙間が生じたり、板の割れの原因となります。</p> 	<p>モエン・COOLへの重量物の取り付け</p> <p>重量物をビス・釘などでモエン・COOLに直接留め付けしないでください。取り付け物の落下する原因となります。 ※重量物が確実に固定できる下地を、あらかじめ施工してください。</p> 

3 モエンサイディングの内装使用について

モエンサイディングの建築物の用途・対象製品について条件がございます。
最寄りの弊社営業所またはお客さま相談室までお問い合わせください。