

5-2 納まり詳細図

木造軸組下地

NS型

縦張り

1) 基本構成図・下地組図	
2) 主要部材一覧表	
3) 土台部	①通気土台水切 ②通気土台水切＋タテ用スターター
4) 上下接合部	①中間水切18 ②中間水切18＋タテ用スターター
5) 左右接合部	嵌合
6) 入隅部	①土台 N見切縁18＋タテ用スターター ②軒天 通気見切縁21
7) 出隅部	①土台 S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー ②軒天 通気見切縁21
8) 開口部	①上側 N端部カバー ②上側 N見切縁18 ③下側 N見切縁18 ④左右側 N見切縁18
9) 軒天部	①通気見切縁21 ②S廻り縁鋼板受け＋N廻り縁カバー18
10) オーバーハング部	①オーバーハング水切 ②オーバーハング水切＋タテ用スターター
11) 下屋根部	①棟側 ②棟側 N端部カバー ③流れ側 ④流れ側 N端部カバー



防耐火構造の大臣認定が必要な場合は、胴縁間隔や躯体サイズなど大臣認定の別添に従い、施工してください。
なお、準耐火構造の柱・間柱・胴縁間隔は認定上、455mm以下となります。

シン・ネオスパンFUIはNS型の納まりをご参照ください。