


センターサイディング 18mm厚品	下 地	鉄骨下地方向	金属胴縁方向	張り方向
	鉄骨下地	横	縦	横

1) 基本構成図・下地組図


- 鉄骨下地は610mm以下の間隔とします。
- 通気土台水切は胴縁組みを行う前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
- 防水紙は横張りとし、下から順に張り上げます。
- 金属胴縁15は610mm以下の間隔で配置し、専用ビス1を使用して、610mm以下の間隔で鉄骨下地に留め付けます。
- センターサイディングは専用ビス2を用いて、金属胴縁15に610mm以下の間隔で留め付けます。

※本施工方法は防耐火構造の大臣認定を取得しておりません。



2) 主要部材一覧表

■金属胴縁15接合部用



金属胴縁15接合部用
【品番:KN2060】
材質:高耐食めっき鋼板 厚み:1.2mm 長さ:2,990mm
備考:専用ビス1で鉄骨下地へ固定

■専用ビス1

(金属胴縁15留付ビス)



ステンレススネジ
【品番:JK1140】
材質:ステンレス
サイズ:φ4mm×19mm

※各部材は、2024年2月時点のものです。最新の情報は、NICHIA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。

センターサイディング
標準施工法

センターサイディング
基本納まり図

詳細図
本体・付属部材

付属部材加工図

センターサイディング
木造編

センターサイディング
鉄骨造 金属胴縁編

センターサイディング
鉄骨造 直張り編

センター化粧幕板
標準施工法

センタールーフ
標準施工法

センタールーフ
納まり詳細図

参考資料