16～21㎜厚品 EX	1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	横	なし

4）主要部材一覧表　1．5尺×6尺

■スターター



横張り通気金具工法用スターターA
【品番：FA850A】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：1.0㎜　長さ：3,030㎜
備考：専用ビスで留め付ける
ビス留めピッチ：500㎜以下

■一般部金具



横張り用通気留付金具EX
（エクセラード用）
【品番：JE825】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

■左右接合部金具



横張り用通気留付金具EX
（エクセラード用）
【品番：JEJ835】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビス2本で留め付ける

■出隅部金具



横張り用通気留付金具EX出隅用
（エクセラード用）
【品番：JE825C】
材質：高耐食めっき鋼板
備考：専用ビスで留め付ける

■専用ビス（スターター・金具留付用）



通気留付金具EX専用ビス
【品番：JK1151】
材質：ステンレス
サイズ：φ4.1㎜×35㎜

■専用釘（モエン表面留め用）



モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKW850Bなど】
材質：ステンレス
サイズ：φ3㎜×75㎜
備考：スペーサーを使用する場合

■専用釘（エクセラード表面留め用）



モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKW840Bなど】
材質：ステンレス
サイズ：φ2.75㎜×50㎜
備考：木胴縁を使用する場合

■スペーサー



スペーサー15
【品番：FS1015】
長さ：1,200㎜
材質：ポリプロピレン
スペーサー15（ピースタイプ）
【品番：FSP1015】
サイズ：40×40×15㎜
材質：ポリプロピレン

■ハットジョイナー



ハットジョイナー20
【品番：FH1020R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜
表面色：クリアーレッド着色

■片ハットジョイナー



片ハットジョイナー17
【品番：FHK1117R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜
表面色：クリアーレッド着色

■入隅50



入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

※各部材は、2024年9月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。