

6 軒天

6-1 軒天の種類と防耐火認定一覧

■軒天12 フラット エンボス調 スチップル調 ストライプ調 木目調

基材:両面アクリル系樹脂塗装/パルプ繊維混入セメント板 不燃材料/認定番号:NM-3010(有孔板を除く)

30分準耐火構造適合品(有孔板を除く)/認定番号 軒裏:QF030RS-0154

厚12mm 無孔板	フラット 継手加工:合いじゃくり	YL600J YL900	12×910×1, 820mm 12×910×3, 030mm
	エンボス調 継手加工:合いじゃくり	YL11□	12×910×1, 820mm
	スチップル調 継手加工:合いじゃくり	YL12□□	12×910×1, 820mm
	ストライプ調 継手加工:合いじゃくり	YL13□	12×910×1, 820mm
	木目調 継手加工:合いじゃくり	YL14□	12×910×3, 030mm

30分準耐火構造適合品/認定番号 軒裏(木造下地) QF030RS-0155

※1 無孔板との組み合わせは、同柄をご使用ください。

厚12mm 防火有孔板	φ6×25p 10列-15行×2 ×3	エンボス調 継手加工:合いじゃくり	YLB11□ ※1	12×910×1, 820mm
		スチップル調 継手加工:合いじゃくり	YLB12□□ ※1	12×910×1, 820mm

全面有孔板/防耐火構造が必要な軒裏にはご使用いただけません。

厚12mm 全面有孔板	φ8×30p 60列-30行 開口率5.46%	フラット 継手加工:合いじゃくり	YLA600J	12×910×1, 820mm
		エンボス調 継手加工:合いじゃくり	YLA11□	12×910×1, 820mm
		スチップル調 継手加工:合いじゃくり	YLA12□□	12×910×1, 820mm
	6尺方向: φ8×30p 3尺方向: φ8×35p 60列-25行 開口率4.55%	ストライプ調 継手加工:合いじゃくり	YLA13□	12×910×1, 820mm
	φ8×30p 100列-30行 開口率5.47%	木目調 継手加工:合いじゃくり	YLA14□	12×910×3, 030mm

※軒天12木目調の補修方法は最新のNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

■軒天12 トリスタ

基材:両面アクリル系樹脂塗装/繊維混入スラグせっこう板 不燃材料/認定番号:NM-3899

30分準耐火構造適合品/認定番号 軒裏:QF030RS-0250

厚12mm 無孔板	エンボススタイル 継手加工:合いじゃくり	YK01□	12×910×1, 820mm
	ティンバースタイル 継手加工:合いじゃくり	YK02□	12×910×1, 820mm