

7 参考資料(関連法規)

3) 建築地域(防火・準防火・法22条区域)とモエンの選定

■防火地域(▼)

| 用途 | 階数 | 延床面積=S(m ²) | 防火規制 | 適合商品 |
|------|------|-------------------------|----------|-----------------|
| 戸建住宅 | 1・2階 | S ≤ 50 & 平屋建の付属建物 | 防火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | S ≤ 100 | 45分準耐火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | 100 < S | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| 戸建住宅 | 3階以上 | | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| 共同住宅 | 1・2階 | S ≤ 100 | 45分準耐火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | 100 < S | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| | 3階以上 | | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |

■準防火地域(▼)

| 用途 | 階数 | 延床面積=S(m ²) | 防火規制 | 適合商品 |
|------|------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 戸建住宅 | 1・2階 | S ≤ 500 | 防火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | 500 < S ≤ 1500 | 45分準耐火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | 1500 < S | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| | 3階 | S ≤ 500 | 防火構造 (準防3階建仕様) | モエン全商品が使用できます |
| | | 500 < S ≤ 1500 | 45分準耐火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | 1500 < S | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| 戸建住宅 | 4階以上 | | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| 共同住宅 | 1・2階 | S ≤ 500 | 防火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | 500 < S ≤ 1500 | 45分準耐火構造 | モエン全商品が使用できます |
| | | 1500 < S | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| | 3階 | S ≤ 1500 | 1時間準耐火構造 | 準不燃材料QM-0639の商品に限る (準耐火1時間対応の商品) |
| | | | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |
| | 4階以上 | 1500 < S | 耐火構造(▼) | COOL、モエンエクセラード※ |

※センチュリー・モエン外壁耐火構造、プラスター・モエン外壁耐火構造、ダイケン・ニチハ耐火ウォールCなどの大臣認定の詳細は、別冊の専用カタログ「COMMERCIAL WALL」をご参照ください。

▼ 2018年法改正により、特定準耐火構造が規定され耐火構造と同等以上の設計が可能となっています。

▼ 最新の法令をご確認のうえ、実際の要求性能については建築主事や確認審査機関にご確認ください。