













16～21mm厚品 <div>EX</div>	1.5尺×6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @455mm

4) 主要部材一覧表		1. 5尺×6尺	
<div>■スターター</div> <div></div> <div>横張り金具工法用スターターA 【品番: FA150A】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.8mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 500mm以下</div>	<div>■一般部金具</div> <div></div> <div>横張り用留付金具EX (エクセラード用) 【品番: JE555】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用釘同梱</div>	<div>■左右接合部金具</div> <div></div> <div>横張り用留付金具EX左右接合部用 (エクセラード用) 【品番: JEJ565】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用釘2本または 専用ビス2本で留め付ける</div>	<div>■出隅部金具</div> <div></div> <div>横張り用留付金具EX出隅用 (エクセラード用) 【品番: JE550C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用釘同梱</div>
<div>■出隅部金具</div> <div></div> <div>横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ (エクセラード用) 【品番: JE552C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 本体には使用できません</div>	<div>■専用ビス (スターター・金具留付用)</div> <div></div> <div>通気留付金具EX専用ビス 【品番: JK1151】 材質: ステンレス サイズ: φ4.1mm×35mm</div>	<div>■専用釘 (金具留付用)</div> <div></div> <div>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番: JK440】 材質: ステンレス サイズ: φ2.3mm×38mm</div>	<div>■専用釘 (モエン表面留め用)</div> <div></div> <div>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番: JKW840Bなど】 材質: ステンレス サイズ: φ2.75mm×50mm</div>
<div>■スペーサー</div> <div></div> <div>スペーサー05 【品番: FS1005】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スペーサー05(ピースタイプ) 【品番: FSP1005】 長さ: 1,000mm 材質: ポリプロピレン</div>	<div>■ハットジョイナー</div> <div></div> <div>ハットジョイナー10 【品番: FH1010R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアーレッド着色</div>	<div>■片ハットジョイナー</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー10 【品番: FHK1110R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色</div>	<div>■入隅50</div> <div></div> <div>入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm</div>

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。