














16mm厚品		1.5尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
EX			木造軸組下地	通気金具	縦	なし
2) 主要部材一覧表						
<div>■スターター(土台部)</div> <div></div> <div>縦張り通気金具工法用スターター 【品番:FA750T】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:1.0mm 長さ:3,030mm ビス留めピッチ:250mm以下 備考:専用ビスで留め付ける</div>	<div>■一般部金具</div> <div></div> <div>縦張り用通気留付金具EX (16mm厚品用通気金具) 【品番:JE715】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで丸穴に留め付ける</div>	<div>■専用ビス (スターター・金具留付用)</div> <div></div> <div>通気留付金具EX専用ビス 【品番:JK1151】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×35mm</div>	<div>■専用釘 (エクセラード表面留め用)</div> <div></div> <div>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JKW850Bなど】 材質:ステンレス サイズ:φ3mm×75mm 備考:スペーサーを使用する場合</div>			
<div>■専用釘 (エクセラード表面留め用)</div> <div></div> <div>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JKW840Bなど】 材質:ステンレス サイズ:φ2.75mm×50mm 備考:木胴縁を使用する場合</div>	<div>■水切(中間部)</div> <div></div> <div>中間水切23E 【品番:FTA****】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</div>	<div>■スターター(中間部)</div> <div></div> <div>縦張り金具工法用スターター 【品番:FA350T】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:1.0mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:250mm以下</div>	<div>■スペーサー</div> <div></div> <div>スペーサー15 【品番:FS1015】 長さ:1,200mm 材質:ポリプロピレン スペーサー15(ピースタイプ) 【品番:FSP1015】 サイズ:40×40×15mm 材質:ポリプロピレン</div>			
<div>■スペーサー</div> <div></div> <div>スペーサー15T 【品番:FS1015T】 材質:ポリプロピレン 長さ:2,000mm</div>	<div>■ハットジョイナー</div> <div></div> <div>ハットジョイナー05 【品番:FH1005R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアーレッド着色</div>	<div>■片ハットジョイナー</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー05 【品番:FHK1105R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色</div>	<div>■片ハットジョイナー</div> <div></div> <div>片ハットジョイナー17 【品番:FHK1117R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色</div>			
<div>■入隅50</div> <div></div> <div>入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</div>						

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。