

6 軒天

6-1 軒天12 トリスタ 製品と防耐火認定一覧

■対応商品:軒天12 トリスタ ティンバースタイル エンボススタイル

① 無孔板

1) 製品

- ・基材:両面アクリル系樹脂塗装/繊維混入スラグセっこう板
- ・不燃材料/認定番号:NM-3899(有孔板を除く)
- ・製品タイプ/無孔板

| 製品名 | 品番 | サイズ | 備考 |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| ティンバースタイル | YK02□ | 12×910×1, 820mm | 継手加工:合いじゃくり |
| エンボススタイル | YK01□ | 12×910×1, 820mm | 継手加工:合いじゃくり |

2) 防耐火認定

| 防耐火認定番号 | 仕様 | 備考 |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| QF030RS-0250 | 無孔板 | - |
| QF030RS-0240 | 無孔板+軒天通気見切縁(KBM2N□□) | KBM2N:有効換気面積100cm ² /m |
| QF030RS-0348-1 | 無孔板+防火通気見切縁(BM3※) | BM3:有効換気面積100cm ² /m |

各認定には、軒天材の塗布量について塗布量の規定がございます。現場塗装の際は、認定書をご確認ください。
※防火通気見切縁『BM3』は日本化学産業株式会社の商品です。

6-2 施工要領一覧

| 軒天種類 | 仕様 | 防耐火認定番号 | ニチハ標準施工上の野縁および軒天材施工要領 抜粋 (木下地) | | | |
|--------------|--|----------------|---|---|-------|--------|
| | | | 野縁施工 | 軒天の留め付け | 軒裏勾配 | 軒元納まり |
| 軒天12 トリスタ | 12mm(無孔板) | QF030RS-0250 | 野縁組:平行組 @500mm以下 梯子組(格子組)@出500mm以下・幅455mm以下 ※左右接合部は2本組 吊り木:軒出>500mm時必要 野縁寸法:40×30mm以上 | 釘:φ2.5mm×45mm 専用リング釘 平行組:225mm以下(幅910mmに5本留め) 梯子組:軒出・幅方向とも225mm以下 | 水平・勾配 | 軒勝ち壁勝ち |
| | 12mm(無孔板) + 軒天通気見切縁 (KBM2N□□) | QF030RS-0240 | 野縁組:梯子組 平行組@出500mm以下 吊り木:軒出>500mm時必要 野縁寸法:30×40mm以上 | 釘:φ2.5mm×45mm 専用リング釘 平行組:225mm以下(幅910mmに5本留め) ※軒天通気見切縁の留め付けは別途必要 | | 軒勝ち※ |
| | 12mm(無孔板) + 防火通気見切縁 (BM3) | QF030RS-0348-1 | 野縁組:梯子組 不可 平行組@出500mm以下 吊り木:軒出>500mm時必要 野縁寸法:40×30mm以上 | 釘:φ2.5mm×45mm 専用リング釘 平行組:225mm以下(幅910mmに5本留め) ※軒天通気見切縁の留め付けは別途必要 | | 軒勝ち壁勝ち |

(※)軒天通気見切縁が軒先に施工された場合は、壁勝ちも施工可です。