

6 軒天

6-4 軒天12 商品と防耐火認定

■対応商品:軒天12 木目調 シダーグレイン スチップル調 ストライプ調 エンボス調 フラット

① 無孔板

1) 製品

- ・基材:両面アクリル系樹脂塗装/パルプ繊維混入セメント板
- ・不燃材料/認定番号:NM-3010(有孔板を除く)
- ・製品タイプ/無孔板

製品名	品番	サイズ	備考
木目調(※)	YL14□P	12×910×3, 030mm	継手加工:合いじゃくり
	YL17□	12×910×1, 820mm	
シダーグレイン	YL16□	12×910×3, 030mm	継手加工:合いじゃくり
スチップル調	YL12□□	12×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり
ストライプ調	YL13□	12×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり
エンボス調	YL11□	12×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり
フラット	YL600J	12×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり
	YL900	12×910×3, 030mm	

(※)軒天12木目調の「10尺品」と「6尺品」の混ぜ張りはできませんのでご注意ください。

(注)軒天12木目調・シダーグレインの補修方法は、最新のNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

2) 防耐火認定

防耐火認定番号	仕様	備考
QF030RS-0154	無孔板	-
QF030RS-0156	無孔板+軒天通気見切縁(KBM2N□□)	KBM2N:有効換気面積100cm ² /m
QF030RS-0157	無孔板+軒天換気金物(KBM1J2)	KBM1J2:有効換気面積148cm ² /本、特殊遮炎発泡材付き
-	無孔板+軒天換気金物(KBM1)	KBM1:有効換気面積148cm ² /本

各認定には、軒天材の塗布量について塗布量の規定がございます。現場塗装の際は、認定書をご確認ください。

② 防火有孔板

1) 製品

- ・基材:両面アクリル系樹脂塗装/パルプ繊維混入セメント板
- ・不燃材料/認定番号:-
- ・製品タイプ/防火有孔板

製品名	品番	サイズ	備考
スチップル調	YLB12□	12×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり(長辺側) Φ6×25P:(3尺方向15カ所×2・ 6尺方向10カ所)×3
エンボス調	YLB11□	12×910×1, 820mm	継手加工:合いじゃくり(長辺側) Φ6×25P:(3尺方向15カ所×2・ 6尺方向10カ所)×3

2) 防耐火認定

防耐火認定番号	仕様	備考
QF030RS-0155	防火有孔板	有効換気面積84.78cm ² /有孔部1ヶ所

無孔板との組み合わせは、同柄をご使用ください。

各認定には、軒天材の塗布量について塗布量の規定がございます。現場塗装の際は、認定書をご確認ください。