
















16～18mm厚品 1.5尺×10尺 EX S	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @500mm以下

2) 主要部材一覧表		1. 5尺×10尺	
■スターター  横張り金具工法用スターターA 【品番: FA150A】 (エクセラード用) (モエンS18: ハルモニアシリーズ用) 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.8mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 500mm以下	■スターター  横張り金具工法用スターターB (モエンS18: ハルモニアシリーズ以外用) 【品番: FA150B】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.8mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 500mm以下	■一般部金具  横張り用留付金具EX (エクセラード用) (モエンS18: ハルモニアシリーズ用) 【品番: JE555】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用釘同梱	■一般部金具  横張り用留付金具EX (モエンS18: ハルモニアシリーズ以外用) 【品番: JE650】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用釘同梱
■出隅部金具  横張り用留付金具EX出隅用 (エクセラード用) (モエンS18: ハルモニアシリーズ用) 【品番: JE550C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用釘同梱	■出隅部金具  横張り用留付金具EX出隅用 (モエンS18: ハルモニアシリーズ以外用) 【品番: JE650C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用釘同梱	■出隅部金具  横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ (エクセラード用) (モエンS18: ハルモニアシリーズ用) 【品番: JE552C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 本体には使用できません	■出隅部金具  横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ (モエンS18: ハルモニアシリーズ以外用) 【品番: JE652C】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 本体には使用できません
■専用ビス (スターター・金具留付用)  通気留付金具EX専用ビス 【品番: JK1151】 材質: ステンレス サイズ: φ4.1mm×35mm	■専用釘 (金具留付用)  モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番: JK440】 材質: ステンレス サイズ: φ2.3mm×38mm	■専用釘 (エクセラード表面留め用)  モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番: JKW840Bなど】 材質: ステンレス サイズ: φ2.75mm×50mm	■専用釘 (モエンS表面留め用)  モエン用釘(ステンレススクリーン釘) 【品番: JK500E】 材質: ステンレス サイズ: φ2.3mm×50mm
■スペーサー  スペーサー05 【品番: FS2005】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スペーサー05(ピースタイプ) 【品番: FSP2005】 長さ: 1,000mm 材質: ポリプロピレン	■ハットジョイナー  ハットジョイナー10 【品番: FH1010R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアーレッド着色	■片ハットジョイナー  片ハットジョイナー10 【品番: FHK1110R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色	■入隅50  入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm

※各部材は、2026年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。