
















16～18mm厚品 EX S	1.5尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	横	なし

2) 主要部材一覧表		1.5尺×10尺	
■スターター  横張り通気金具工法用スターターA 【品番:FA850A】 (エクセラード用) (モエンS18:ハルモニアシリーズ用) 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:1.0mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:500mm以下	■スターター  横張り通気金具工法用スターターB (モエンS18:ハルモニアシリーズ以外) 【品番:FA850B】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:1.0mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:500mm以下	■一般部金具  横張り用通気留付金具EX (エクセラード用) (モエンS18:ハルモニアシリーズ用) 【品番:JE825】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける	■一般部金具  横張り用通気留付金具EX (モエンS18:ハルモニアシリーズ以外) 【品番:JE915】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける
■出隅部金具  横張り用通気留付金具EX出隅用 (エクセラード用) (モエンS18:ハルモニアシリーズ用) 【品番:JE825C】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける	■出隅部金具  横張り用通気留付金具EX出隅用 (モエンS18:ハルモニアシリーズ以外) 【品番:JE915C】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける	■専用ビス (スターター・金具留付用)  通気留付金具EX専用ビス 【品番:JK1151】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×35mm	■専用釘 (モエン表面留め用)  モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JKW850Bなど】 材質:ステンレス サイズ:φ3mm×75mm 備考:スペーサーを使用する場合
■専用釘 (エクセラード表面留め用)  モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JKW840Bなど】 材質:ステンレス サイズ:φ2.75mm×50mm 備考:木胴縁を使用する場合	■スペーサー  スペーサー15 【品番:FS2015】 長さ:1,200mm 材質:ポリプロピレン スペーサー15(ビスタイプ) 【品番:FSP1015】 サイズ:40×40×15mm 材質:ポリプロピレン	■ハットジョイナー  ハットジョイナー20 【品番:FH1020R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアーレッド着色	■ハットジョイナー  ハットジョイナー05 【品番:FH1005R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアーレッド着色
■片ハットジョイナー  片ハットジョイナー17 【品番:FHK1117R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色	■片ハットジョイナー  片ハットジョイナー05 【品番:FHK1105R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色	■入隅50  入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm	

※各部材は、2026年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

モエン
標準施工法

納まり詳細図
木造

納まり詳細図
鉄骨造

外張り
断熱工法

アウティ

軒天

参考資料