

16mm厚品 EX	1.5尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	縦	なし

2) 主要部材一覧表			
■ スターター (土台部) 縦張り通気金具工法用スターター 【品番: FA750T】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm ビス留めピッチ: 250mm以下 備考: 専用ビスで留め付ける	■ 一般部金具 縦張り用通気留付金具EX (16mm厚品用通気金具) 【品番: JE715】 材質: 高耐食めっき鋼板 備考: 専用ビスで丸穴に留め付ける	■ 専用ビス (スターター・金具留付用) 通気留付金具EX専用ビス 【品番: JK1151】 材質: ステンレス サイズ: φ4.1mm×35mm	■ 専用釘 (エクセラード表面留め用) モエン用釘 (ステンレスリング釘) 【品番: JKW850Bなど】 材質: ステンレス サイズ: φ3mm×75mm 備考: スペーサーを使用する場合
■ 専用釘 (エクセラード表面留め用) モエン用釘 (ステンレスリング釘) 【品番: JKW840Bなど】 材質: ステンレス サイズ: φ2.75mm×50mm 備考: 木胴縁を使用する場合	■ 水切 (中間部) 中間水切23E 【品番: FTA****】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 3,030mm	■ スターター (中間部) 縦張り金具工法用スターター 【品番: FA350T】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 1.0mm 長さ: 3,030mm 備考: 専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ: 250mm以下	■ スペーサー スペーサー15 【品番: FS2015】 長さ: 1,200mm 材質: ポリプロピレン スペーサー15 (ピースタイプ) 【品番: FSP1015】 サイズ: 40×40×15mm 材質: ポリプロピレン
■ スペーサー スペーサー15T 【品番: FS2015T】 材質: ポリプロピレン 長さ: 2,000mm	■ ハットジョイナー ハットジョイナー05 【品番: FH1005R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 3,030mm 表面色: クリアーレッド着色	■ 片ハットジョイナー 片ハットジョイナー05 【品番: FHK1105R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色	■ 片ハットジョイナー 片ハットジョイナー17 【品番: FHK1117R】 材質: フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.3mm 長さ: 2,000mm 表面色: クリアーレッド着色
■ 入隅50 入隅50 【品番: JR1900】 材質: 高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.27mm 長さ: 3,030mm			

※各部材は、2026年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。