













16～21mm厚品		1.5尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
EX S			鉄骨下地	通気金具	横	なし
2) 主要部材一覧表			1. 5尺×10尺			
■スターター  横張り通気金具工法用スターターA 【品番:FA850A】 (エクセラード用) (モエンS18:ハルモニアシリーズ用) 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:1.0mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:606mm以下	■スターター  横張り通気金具工法用スターターB (モエンS18:ハルモニアシリーズ以外) 【品番:FA850B】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:1.0mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:606mm以下	■一般部金具  横張り用通気留付金具EX (エクセラード用) (モエンS18:ハルモニアシリーズ用) 【品番:JE825】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける	■一般部金具  横張り用通気留付金具EX (モエンS18:ハルモニアシリーズ以外) 【品番:JE915】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける			
■出隅部金具  横張り用通気留付金具EX出隅用 (エクセラード用) (モエンS18:ハルモニアシリーズ用) 【品番:JE825C】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける	■出隅部金具  横張り用通気留付金具EX出隅用 (モエンS18:ハルモニアシリーズ以外) 【品番:JE915C】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける	■専用ビス (スターター・金具留付用)  ステンレステクスネジ 【品番:JK1140】 材質:ステンレス サイズ:φ4mm×19mm	■専用ビス (モエン表面留め用)  ステンスリーマテクスネジ 【品番:JK1250】 材質:ステンレス サイズ:φ5mm×60mm			
■スパーサー  スパーサー15 【品番:FS2015】 長さ:1,200mm 材質:ポリプロピレン スパーサー15(ビスタイプ) 【品番:FSP1015】 サイズ:40×40×15mm 材質:ポリプロピレン	■ハットジョイナー  ハットジョイナー20 【品番:FH1020R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアーレッド着色	■片ハットジョイナー  片ハットジョイナー17 【品番:FHK1117R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色	■入隅50  入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm			

※各部材は、2026年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。