

6 軒天

6-1 軒天12 トリスタ 商品と防耐火認定一覧

■対応商品: 軒天12 トリスタ ティンバースタイル エンボススタイル

① 無孔板

1) 製品

- ・基材: 両面アクリル系樹脂塗装/繊維混入スラグせっこう板
- ・不燃材料/認定番号: NM-3899 (有孔板を除く)
- ・製品タイプ/無孔板

製品名	品番	サイズ	備考
ティンバースタイル	YK02□	12×910×1, 820mm	継手加工: 合いじゃくり
エンボススタイル	YK01□	12×910×1, 820mm	継手加工: 合いじゃくり

2) 防耐火認定

防耐火認定番号	仕様	備考
QF030RS-0250	無孔板	-
QF030RS-0240	無孔板 + 軒天通気見切縁 (KBM2N□□またはBM2S[塩害地仕様]※1)	KBM2N、BM2S: 有効換気面積100cm ² /m
QF030RS-0348-1	無孔板+防火通気見切縁 (BM3※1)	BM3: 有効換気面積100cm ² /m

各認定には、軒天材の塗布量について規定がございます。現場塗装の際は、認定書をご確認ください。

(※1) 日本化学産業株式会社の商品です。

6-2 施工要領一覧

軒天種類	仕様	防耐火認定番号	ニテハ標準施工上の野縁および軒天材施工要領 抜粋 (木下地)				
			野縁施工	軒天の留め付け	軒出(※3)	軒裏勾配	軒元納まり
軒天12 トリスタ	12mm(無孔板)	QF030RS-0250	野縁組: 平行組 @500mm以下 梯子組(格子組) @出500mm以下・幅455mm以下 ※左右接合部は2本組 吊り木: 軒出>500mm時必要 野縁寸法: 40×30mm以上	釘: φ2.5mm×45mm 専用リング釘 平行組: 225mm以下(幅910mmに5本留め) 梯子組: 軒出・幅方向とも225mm以下	軒勝ち 58~ 1820mm 壁勝ち 83~ 1820mm	水平・ 勾配	軒勝ち 壁勝ち
	12mm(無孔板) + 軒天通気見切縁 (KBM2N□□)	QF030RS-0240	野縁組: 梯子組 平行組 @出500mm以下 吊り木: 軒出>500mm時必要 野縁寸法: 30×40mm以上	釘: φ2.5mm×45mm 専用リング釘 平行組: 225mm以下(幅910mmに5本留め) ※軒天通気見切縁の留め付けは別途必要	軒勝ち 88~ 1820mm 壁勝ち 113~ 1820mm		軒勝ち ※2
	12mm(無孔板) + 防火通気見切縁 (BM3)	QF030RS-0348-1	野縁組: 梯子組 不可 平行組 @出500mm以下 吊り木: 軒出>500mm時必要 野縁寸法: 40×30mm以上	釘: φ2.5mm×45mm 専用リング釘 平行組: 225mm以下(幅910mmに5本留め) ※軒天通気見切縁の留め付けは別途必要	軒勝ち 63~ 1820mm 壁勝ち 88~ 1820mm		軒勝ち 壁勝ち

(※2) 軒天通気見切縁が軒先に施工された場合は、壁勝ちも施工可です。

(※3) 認定は最大寸法で取得していますが、商品寸法により上限値は1820mmとなります。