

6 軒天

6-13 軒天5の商品と防耐火認定一覧

■対応商品: 軒天5 木目調 エンボス調

①無孔板

1)製品

- ・基材:化粧スラグせっこう板
- ・不燃材料/認定番号:NM-8315(有孔板を除く)
- ・製品タイプ/無孔板

製品名	品番	サイズ	備考
木目調	ML63□V	5×910×1, 820mm	継手加工:面取り加工
エンボス調	ML69□V	5×910×1, 820mm	継手加工:面取り加工

2)防耐火認定

- ・防耐火認定には対応していません。

② 全面有孔板

1)製品

- ・基材:化粧スラグせっこう板
- ・不燃材料/認定番号:—
- ・製品タイプ:全面有孔板

製品名	品番	サイズ	備考
木目調	ML68□V	5×910×1, 820mm	継手加工:面取り加工 開孔率:3.07%
エンボス調	ML58□V	5×910×1, 820mm	継手加工:面取り加工 開孔率:3.07%

2)防耐火認定

- ・防耐火認定には対応していません。

6-14 施工要領一覧

軒天種類	仕様	防耐火認定番号	二チハ標準施工上の野縁および軒天材施工要領 抜粋 (木下地)				
			野縁施工	軒天の留め付け	軒出	軒裏勾配	軒元納まり
軒天5	5mm (無孔板・有孔板)	認定なし	野縁組:平行組 不可 梯子組@幅303mm以下 吊り木:軒出>500mm時必要 野縁寸法:30×40mm以上	釘:φ1.9mm×32mm 専用リング釘 梯子組:軒出方向@200mm以下 軒幅方向225mm以下 (幅910mmに5本留め)	—	水平・勾配	軒勝ち壁勝ち