

## 設計施工上の主な禁止事項(モエン)


モエンを、次のような部位や施工法で使用しないでください。  
不具合をまねく原因となります。



### 1 傾斜パラペットへの使用

垂直の壁面に比べ、環境条件が過酷で、塗膜の劣化、凍害、雨漏りの原因になります。


➡ 屋根材を使用してください。



### 6 排気口のないパラペットの笠木


外壁通気構法にならないので、結露や凍害の原因になります。

➡ 防水型排気口をつけてください。




### 2 常時水のかかる風呂場などの壁

温度・湿度が高くなるうえ、水が直接かかるので、反り、凍害、強度低下、割れなどの原因になります。




### 7 笠木の外勾配施工

笠木を外勾配にすると、雨水がモエン表面を多量に流れ、汚れ、凍害などの原因になります。




### 3 集合煙突への施工

熱でモエンが劣化するうえ、煙突内で発生した水分が外部へしみ出すので、モエンが裏面から吸水し反り、凍害などの原因になります。




### 8 塗膜が厚いセメントスタッコなどの施工 (モルタル塗りを含む)

塗膜が厚い塗料は密着強度不足のため、剥離や破損などの原因になります。




### 4 暖炉などの高温になる場所への施工

高温になる部分では、モエンの水分が奪われて反り、割れなどの原因になります。



### 9 タイルなどのモエンへの直張り (タイル貼り特殊工法を除く)


タイルに割れや剥離などを起こすおそれがあります。



### 5 裏面があらわれる片面壁の塀など

モエンの裏面はシーラーだけの処理となっており、裏面からの吸水や乾燥の繰り返しが、反りなどの原因になります。

➡ 裏面も壁仕上げて、上部には笠木を取り付けてください。



### 10 基礎モルタルへの埋め込み施工

小口や裏面からの吸水により、凍害や塗膜剥離、カビ発生などの原因になります。

➡ 土台水切を取り付け、モエンの下端と土台水切との間を10～15mmあけて施工してください。

