





















センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造外断熱 金属胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@500mm以下

3) 主要部材一覧			
■一般部用金属胴縁  金属胴縁15一般部用 【品番:KN2045】 材質:高耐食めっき鋼板 厚み:1.2mm 長さ:2,990mm 備考:専用ビスでベースディスクに留め付ける	■接合部用金属胴縁  金属胴縁15接合部用 【品番:KN2060】 材質:高耐食めっき鋼板 厚み:1.2mm 長さ:2,990mm 備考:専用ビスでベースディスクに留め付ける	■RC造外断熱専用金属胴縁  RC外断熱専用金属胴縁Z型 【品番:KNR50】 材質:高耐食めっき鋼板 厚み:1.2mm 長さ:990mm 備考:出隅部などで金属胴縁15を持ち出して留め付ける際に使用	■金属胴縁留め付け下地  ベースディスク 【品番:KNR100】 材質:高耐食めっき鋼板 (パネはステンレス) 厚み:1.6mm
■ボルト固定具  ボルト固定具 【品番:KNR200】 材質:高耐食めっき鋼板 厚み:1.0mm	■専用ビス (金属胴縁15の ベースディスク留付用)  ステンレススクリュー 【品番:JK1140】 材質:ステンレス サイズ:φ4mm×19mm	■専用ビス (サイディング留付用)  ステンレススクリュー 【品番:JK1510】 材質:ステンレス サイズ:φ4.5mm×10mm	■専用ビス (サイディング留付用)  ステンレスドリルビス 【品番:JK1740】 材質:ステンレス サイズ:φ4.5mm×27mm
■専用ビス (部材留付用)  平頭ねじ 【品番:KN65】 材質:ステンレス サイズ:φ4.8mm×13mm	■スターター  ヨコ用スターター 【品番:AST2F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm	■目地カバー  NS目地カバー 【品番:AMJ3F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm	■目地鋼板受け  目地鋼板受け 【品番:AMU6F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm
■片ハットジョイナー  片ハットジョイナー10 【品番:FHK1110R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアレッド着色	■端部カバー  N端部カバー 【品番:AMKHF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 水抜き穴:φ10mm @300mm 備考:左右継ぎ手加工あり	■見切縁  N見切縁18 【品番:AMKGF0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 備考:左右継ぎ手加工あり	■見切コーナー  N見切コーナー 【品番:AMC****】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm
■出隅カバー  S出隅カバー 【品番:ADS2*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm	■出隅鋼板受け  S出隅鋼板受け18 【品番:ADU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm	■入隅50  入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm	■バック材  CSバック材 【品番:ABK5Q0J3】 材質:EPDM 幅:11.5mm 厚み:10mm 長さ:2,000mm

※各部材は、2024年4月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。