

16mm厚品 (EX)	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC 木胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606mm以下

### 3) 主要部材一覧

<p>■スターター</p> <p>5mm浮きタイプ縦張り金具工法用スターター 【品番:FA350T】 厚み:1.2mm 長さ:3,030mm 材質:高耐食めっき鋼板 備考:同梱ビスではなく専用ビスで留め付ける</p>	<p>■一般部金具</p> <p>縦張り用留付金具EX (16mm厚品用5mm浮き) 【品番:JE555T】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:同梱ビスではなく専用ビスで留め付ける</p>	<p>■専用ビス (スターター・金具留付用)</p> <p>ステンレスビス 【品番:JK1710】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×27mm</p>	<p>■専用釘 (サイディング留付用)</p> <p>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JKW840Bなど】 材質:ステンレス サイズ:φ2.75mm×50mm</p>
<p>■ハットジョイナー</p> <p>ハットジョイナーO5 【品番:FH1005R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアーレッド着色</p>	<p>■片ハットジョイナー</p> <p>片ハットジョイナーI0 【品番:FHK1110R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色</p>	<p>■片ハットジョイナー</p> <p>片ハットジョイナーO5 【品番:FHK1105R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色</p>	<p>■スペーサー</p> <p>スペーサーO5T 【品番:FS1005T】 材質:ポリプロピレン 長さ:2,000mm</p>
<p>■スペーサー</p> <p>スペーサーO5 【品番:FS1005】 長さ:1,200mm 材質:ポリプロピレン スペーサーO5(ピースタイプ) 【品番:FSP1005】 長さ:1,000mm 材質:ポリプロピレン</p>	<p>■中間水切</p> <p>中間水切23E 【品番:FTA****】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm</p>	<p>■入隅50</p> <p>入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</p>	

※各部材は2024年5月時点のものです。最近の情報はNICHIIHA内外建材総合カタログでご確認ください。