



14mm厚品 (M) (W)	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC 木胴縁工法	釘	縦	横胴縁@500mm以下

2) 胴縁概要図

- 木胴縁はRC用ビスを用い、500mm以下の間隔で留め付けます。ただし、木胴縁1本につき両端部の2ヶ所をRC用アンカーとします。
- モエンとの干渉を防ぐため、木胴縁にはあらかじめRC用アンカー部分にφ25mm、深さ15mm程度の座堀をします。
- 出隅部・開口部まわりの木胴縁は、RC用ビスで留め付けます。
- 木胴縁の長さが1m未満の場合、RC用アンカーは1ヶ所留めとします。
- RC外壁がモルタルで仕上げられている場合などは、モルタルの塗り厚さに注意し、RC用アンカー・ビスのサイズを選定します。
- RC用アンカー・ビスの設定は、物件ごとに既存壁に対するアンカー・ビスの引っ張り荷重確認を行い決定します。





開口部まわり(現場調達開口部材納めの例)



※開口部まわりは、RC用ビスで留め付けてください。

左右両端部
RC用アンカー (芯棒打込式)
オールアンカーCタイプ



一般部
RC用ビス (ねじ固定式)
プレスアンカー

