

16～21mm厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC 木胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606mm以下

3) 主要部材一覧

<p>■スターター</p> <p>横張り金具工法用スターターA (エクセラード用) (モエンS18ハルモニアシリーズ用) 【品番:FA150A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.8mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:胴縁ごと(606mm以下)</p>	<p>■スターター</p> <p>横張り金具工法用スターターB (モエンS18ハルモニアシリーズ以外用) 【品番:FA150B】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.8mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:胴縁ごと(606mm以下)</p>	<p>■一般部金具</p> <p>横張り用留付金具EX (エクセラード用) (モエンS18ハルモニアシリーズ用) 【品番:JE555】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける</p>	<p>■一般部金具</p> <p>横張り用留付金具EX (モエンS18ハルモニアシリーズ以外用) 【品番:JE650】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける</p>
<p>■出隅部金具</p> <p>横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ (エクセラード用) (モエンS18ハルモニアシリーズ用) 【品番:JE552C】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:本体には使用できません</p>	<p>■出隅部金具</p> <p>横張り用留付金具EX出隅用Ⅱ (モエンS18ハルモニアシリーズ以外用) 【品番:JE652C】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:本体には使用できません</p>	<p>■左右接合部金具 (1.5尺×6尺品用)</p> <p>横張り用留付金具EX左右接合部用 (エクセラード用) 【品番:JEJ565】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビス2本で留め付ける</p>	<p>■専用ビス (スターター・金具留付用)</p> <p>ステンステクスネジ 【品番:JK1710】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×27mm</p>
<p>■専用釘 (サイディング留付用)</p> <p>モエン用釘(ステンレスリング釘) 【品番:JKW840Bなど】 材質:ステンレス サイズ:φ2.75mm×50mm</p>	<p>■ハットジョイナー</p> <p>ハットジョイナー10 【品番:FH1010R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:3,030mm 表面色:クリアーレッド着色</p>	<p>■片ハットジョイナー</p> <p>片ハットジョイナー10 【品番:FHK1110R】 材質:フッ素樹脂コート 高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.3mm 長さ:2,000mm 表面色:クリアーレッド着色</p>	<p>■スペーサー</p> <p>スペーサー05 【品番:FS1005】 長さ:1,200mm 材質:ポリプロピレン スペーサー05(ピースタイプ) 【品番:FSP1005】 長さ:1,000mm 材質:ポリプロピレン</p>
<p>■バックアップ材</p> <p>バックアップ材10 【品番:FB1010】 材質:発泡ポリエチレン 長さ:1,000mm</p>	<p>■入隅50</p> <p>入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm</p>		

※各部材は2024年5月時点のものです。最近の情報はNICHIIHA内外建材総合カタログでご確認ください。