




















センターサイディング	工 法	下 地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	窯業系サイディング 横張り 金具施工	横	縦胴縁 @500mm以下

2) 主要部材一覧表			
■水切  水切34 【品番:AMZ7F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm	■専用ビス(実部・表面)  ステンレスビス 【品番:JK1710】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×27mm	■専用ビス(部材用)  重ね張り工法用専用ねじ 【品番:JK1130】 材質:ステンレス サイズ:φ4.1mm×16mm	■スターター  ヨコ用スターター 【品番:AST2F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ:3,030mm
■目地カバー  S目地カバー 【品番:AMJ1*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:本体厚みと同じ 働き長さ:3,030mm	■目地受け  S目地鋼板受け18 【品番:AMU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm	■見切縁  S見切縁18 【品番:AMK1*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm	■端部カバー  端部カバー 【品番:AMK7*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 水抜き穴:φ10mm @300mm
■出隅カバー  S出隅カバー 【品番:ADS2*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 働き長さ:3,030mm	■出隅鋼板受け  S出隅鋼板受け18 【品番:ADU1F00A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 働き長さ:3,030mm	■入隅50  入隅50 【品番:JR1900】 材質:高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.27mm 長さ:3,030mm	■アングル  アングル20×40 【品番:AAN1***】 【品番:AAN8F***】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm
■通気見切縁  通気見切縁21 【品番:FTM21**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm	■通気見切縁出隅  通気見切縁21出隅 【品番:FTM21**B】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm	■通気見切縁入隅  通気見切縁21入隅 【品番:FTM21**D】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm	■見切コーナー  S見切コーナー 【品番:AMC5*0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm
■共板  共板フラット 【品番:ECL1F0**】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 幅:1,000mm×長さ10m	■開口額縁(上左右用)  開口額縁18シーリングタイプ(上左右用) 【品番:JKB71**UY】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:3,030mm 備考:胴縁は18mm厚	■開口額縁(下用)  開口額縁18シーリングタイプ(下用) 【品番:JKB71**S】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.35mm 長さ:2,000mm 備考:胴縁は18mm厚	

※各部材は、2025年1月時点のものです。最新の情報はNICHIIA内外装建材総合カタログでご確認ください。

設計
外壁
リフォーム

事前調査の方法

標準
施工
工法
外壁
リフォーム

モ
エン
サイ
ディ
ング
重
ね
張
り
工
法

モ
エン
サイ
ディ
ング
張
り
替
え
工
法

セ
ン
タ
ー
サイ
ディ
ング
重
ね
張
り
工
法

設計
屋根
リ
フ
ォ
ーム

セ
ン
タ
ー
ル
ーフ
重
ね
葺
き
工
法

アル
マ
重
ね
葺
き
工
法

参考
資料