


遮断ルーフGr 商品概要

- 遮断ルーフGrは遮熱層(アルミ箔二面)+断熱層(硬質ウレタンフォーム)で構成される複合断熱材です。
- たるきモジュールは、500mm・455mm・364mm(1尺2寸)・303mmに対応し、たるき材に45×90、38×89(204材)、45×60を用いる施工を考慮した製品となっています。
- 排熱効果を十分に発揮できるよう、切妻屋根の屋根断熱+棟換気を標準としています。
- 遮断ルーフGrは遮熱層を折畳んだ状態で納入いたします。
施工時には遮熱層を立ち上げて通気層を確保する施工をしてください。



遮断ルーフGr パネル寸法一覧

単位:mm

| 製品名 | 品番 | たるき寸法 | | | 遮断ルーフGr寸法 | | | | | 参考 |
|------------|----------|-------|------|------|-----------|-------|------|-------------|--------------|--------|
| | | モジュール | たるき幅 | たるき間 | 断熱層幅 | 断熱層長さ | 断熱層厚 | 施工時 遮熱層厚 | 施工時 部材総厚さ | 標準たるき高 |
| U60-455G※1 | PU60455G | 500 | 45 | 455 | 453 | 1820 | 60 | 30 | 90 | 89・90 |
| U60-462G※1 | PU60462G | | 38 | 462 | 460 | | | | | 89・90 |
| U30-455G※1 | PU30455G | | 45 | 455 | 453 | | 60 | | 60 | 60 |
| U30-462G※1 | PU30462G | | 38 | 462 | 460 | | | | — ※2 | |
| U60-410G | PU60410G | 455 | 45 | 410 | 408 | 1820 | 60 | 30 | 90 | 89・90 |
| U60-417G | PU60417G | | 38 | 417 | 415 | | | | | 89・90 |
| U30-410G | PU30410G | | 45 | 410 | 408 | | 30 | | 60 | 60 |
| U30-417G | PU30417G | | 38 | 417 | 415 | | | | | — ※2 |
| U60-319G | PU60319G | 364 | 45 | 319 | 317 | 1820 | 60 | 30 | 90 | 89・90 |
| U30-319G | PU30319G | | 45 | 319 | 317 | | 30 | | 60 | 60 |
| U60-258G※1 | PU60258G | 303 | 45 | 258 | 256 | 1820 | 60 | 30 | 90 | 89・90 |
| U30-258G※1 | PU30258G | | 45 | 258 | 256 | | 30 | | 60 | 60 |

1梱包に断熱材固定部材を3本(22ピース/本)を同梱しています。

※1:この製品については受注生産品となります。

※2:U30製品でたるき幅38mmの場合、必要たるき高は60mmとなりますが、ランバー材の高さ寸法(89mm)から、たるき上面あわせとなります。

付属部材(別売)

| 製品名 | 品番 | 仕様 |
|---------------|-----------|------------------------|
| 一液型発泡ウレタン | PFU001 | 内容量:744ml ノズル大小2本付き |
| アルミテープ(気密テープ) | PKAL5050 | 50mm幅×50M巻き |
| | PKAL10050 | 100mm幅×50M巻き |

